

# MOEN®

## Gilmour™

Moen Incorporated  
 25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
 Customer Service USA: 1-800-882-0116  
 International Customer Service: 1-440-962-2263  
 Gilmour™ is a registered trademark of Moen Incorporated  
 ©2019  
 www.moen.com

Don't forget to register and review your product by visiting [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration)

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en visitant le site [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration)

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration)

### Installation Instructions for Double Robe Hook, Towel Ring, 18 in., 24in. Towel Bars, and Pivoting Paper Holder

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

**Hardware Kit Contents:** 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

**Note:** Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 5/16" holes at each mounting post location that corresponds to your product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Fold ends of the plastic toggle together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
- 6) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 7) One at a time, insert plastic pin into each of the anchors and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on all anchors.
- 8) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 9) Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
- 10) Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

#### Towel Bars

- 11) Assemble the towel bar and posts.
- 12) While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

#### Pivoting Paper Holder

- 11) Place each assembly over the mounting posts with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

### Instrucciones de instalación para gancho para bata doble, anillo de toalla, los toalleros de 18in. (46cm), 24in. (61cm), y Portapapel Pivotante

**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta

**Contenido del juego de los aditamentos:** 4 anclas de plástico con fiador, 4 tornillos /anclas de madera, 1 pasador de plástico, 1 llave macho hexagonal

**Nota:** Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla en la pared del lugar deseado.
- 2) Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y la engancha con la cinta a la pared.
- 3) Haga dos agujeros de 5/16" en cada lugar del soporte a montar que corresponda con su producto.
- 4) Saque la plantilla de la pared.
- 5) Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (véase Figura 1) y los inserta en cada agujero de la pared.
- 6) Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
- 7) De uno en uno, inserte el pasador de plástico en cada una de las anclas y los martillea con suavidad hasta activar el ancla (véase Figura 2). Saque el pasador y repítalo en todas las anclas.
- 8) Saque los soportes a montar del ensamblaje del producto al aflojar el juego de tornillos.
- 9) Coloque la placa de montaje sur le mur par-dessus les dispositifs d'ancrage au mur, l'inscription « UP » vous faisant face.
- 10) Insérer les vis dans la plaque de montage et dans les pièces de fixation. Bien visser les vis.

#### Aros para toallas

- 11) Ensamble el toallero y los soportes.
- 12) Una vez ensamblado, coloque el extremo de cada soporte con los tornillos hacia el interior y coloque encima de los dos soportes. Apriete los tornillos en el extremo de cada uno de los soportes.

#### Portapapel pivotante

- 11) Coloque cada ensamblaje sobre los soportes con el juego de tornillos hacia el interior. El poste pivotante y la barra deben estar en el lado izquierdo. Apriete los dos juegos de tornillos.

### Directives d'installation pour crochet à vêtements, anneau porte-serviette, les porte-serviettes de 18 po, 24 po, et le distributeur de papier hygiénique pivotant

**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

**Contenu de la trousse de quincaillerie :** 4 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hex

**Note :** Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

- 1) Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
- 2) À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
- 3) Percer deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque tige de montage correspondant à votre produit.
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
- 6) Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
- 7) Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2).
- 8) Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
- 9) Coloque la placa de montaje en la pared encima de los soportes de pared ya instalados con el lado "UP" (ARRIBA) mirando hacia usted.
- 10) Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

#### Porte-serviettes

- 11) Assembler le porte-serviettes et les tiges.
- 12) Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

#### Distributeur de papier hygiénique pivotant

- 11) Placer chaque assemblage au-dessus des tiges de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. La tige pivotante, avec la barre, doit être placée à gauche. Serrer les deux vis d'arrêt.



INS10974

